



**Технический паспорт  
DT-AC1000DF-I2**

**Внутренняя цветная купольная АHD видеокамера  
с ИК подсветкой**



Примечание: Перед началом эксплуатации камеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

## Спецификация

Модель	<b>DT-AC1000DF-I2</b>
Матрица	1/3" SONY CMOS/IMX322
Процессор	NVP2441H
Разрешение	PAL: 1920x1080 2.1 МП (1080P)
Видео выход	AHD/CVBS    PAL/NTSC
Минимальная освещенность	0.01 Lux/F1.2
Управление диафрагмой	Авто/Вручную
Отношение сигнал/шум	>50dB (при отключенной AGC)
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	NTSC: 1/50с~1/50,000с, PAL: 1/60с~1/50,000с
Гамма характеристика	0.45
Дистанция ИК	20м (23 ИК светодиода d.5мм )
Функции цифровой обработки изображения	AGC, D-WDR, BLC, AWB, Defog, Sens-UP (x2-x30), 3D-NR, 2D-NR, Mirror, MD (4 зоны), Privacy Zone (4 зоны)
OSD меню	Поддерживается, джойстик на кабеле(вход в меню Enter)
Режимы работы(управление пультом OSD)	Для переключения режима, удерживайте джойстик в нужную сторону более 5 секунд : Влево — Аналог, Вправо — AHDH. Режим работы по умолчанию — AHDH
Питание	DC12В(+/-10%)/300мА
Объектив	3.6мм
Габариты	92x70мм
Вес	240гр
Температура хранения	-35~+60°СRH95% MAX
Рабочая температура	-10~+50°СRH95% MAX
Дальность передачи видеосигнала	До 350м

### Схема подключения

